

# 常州市中级人民法院诉讼服务中心智能化改造项目二期

## 竞争性谈判文件

采购单位：常州市机关事务管理局

代理机构：江苏春为全过程工程咨询有限公司

二〇二〇年八月

## 前 附 表

项号	内 容 规 格
1	项目名称：常州市中级人民法院诉讼服务中心智能化改造项目二期 项目编号：CWZ2020-154 供货期：合同签订后 30 天内交货并安装到位
2	竞标单位资格要求：见谈判公告
3	谈判文件售价人民币 <b>叁佰元整</b> 。
4	谈判文件发售时间：2020 年 8 月 18 日至 8 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00（工作日） 谈判文件发售地点：常州市武进区延政西大道 6 号宏图大厦 17 楼招标采购中心
5	现场踏勘：投标人自行到现场踏勘，联系人：屠孜夏 电话：0519-85685817 标前答疑：竞标单位对谈判文件如有疑问，请将疑问于 2020 年 8 月 20 日下午 17:00 前以书面形式或传真（确认）递交至江苏春为全过程工程咨询有限公司
6	竞标文件要求及份数： <b>胶装</b> ，正本一份、副本三份
7	谈判时间：2020 年 8 月 21 日上午 09:30 地 点：江苏春为全过程工程咨询有限公司开标室（常州市武进区延政西大道 6 号宏图大厦 17 楼） 联 系 人：蒋小芬 联系电话：13861063094
8	评审办法：最低评标价法
9	报价次数：2 次
10	履约保证金数额为：/
11	付款方式：1. 所有设备全部安装完毕线路敷设完毕且验收合格后付至合同价款的 70%，审计结束后支付至合同价款的 97%；3%质保金于整体质保期满后 15 天内结清（质量保证金在质保期内无利息）。

12	<p>招标代理费由中标单位领取中标通知书时支付给招标代理机构。</p> <p>招标代理费：按中标金额的 0.8%收取，不足 2000 元按 2000。</p> <p>代理服务费账户：江苏春为全过程工程咨询有限公司</p> <p>开户银行：江南农村商业银行武进支行</p> <p>账号：86001011012010000000995</p>
----	---

# 招标公告

## 项目概况

常州市中级人民法院诉讼服务中心智能化改造项目二期招标项目的潜在投标人应在江苏春为全过程工程咨询有限公司(常州市武进区延政西大道6号宏图大厦17楼)获取招标文件，并于2020年8月21日09点30分(北京时间)前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：CWZ2020-154

项目名称：常州市中级人民法院诉讼服务中心智能化改造项目二期

预算金额：42万元

最高限价：42万元。

采购需求：本项目为市中级人民法院诉讼服务中心智能化改造项目，包括视频监控系统、机房及汇聚点设备、网线、门禁系统、智慧政务排队系统等，具体详见第七章采购需求。

合同履行期限：合同签订后30天内交货并安装到位

本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 1.1、在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6、法律、行政法规规定的其他条件；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 未被“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))或“中国政府采购网”网站([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商(包含法

定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(3) 采购人的其他特定资格要求： 投标单位具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；项目经理具有机电工程二级(含)以上或通信与广电工程二级(含)以上的注册建造师证书及安全考核证书（B证）

### 三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至 2020 年 8 月 20 日，每天上午 9:00 至 11:30，下午 1:30 至 5:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏春为全过程工程咨询有限公司招标采购中心（常州市武进区延政西大道 6 号宏图大厦 17 楼）

方式：现场获取。获取文件时须提供以下资料：1、《采购文件获取登记表》一份，格式见附件（原件）；2、营业执照副本（复印件加盖投标人单位公章）。

售价：人民币叁佰元整（现金缴纳），招标文件售后一概不退。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020 年 8 月 21 日 09 点 30 分（北京时间）

地点：江苏春为全过程工程咨询有限公司开标室

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

### 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

#### 1. 采购人信息

名称：常州市机关事务管理局

地址：常州市龙城大道 1280 号

联系人：屠孜夏 电 话：0519-85685817

#### 2. 采购代理机构信息

名称：江苏春为全过程工程咨询有限公司 地址：常州市武进区延政西大道 6 号宏图大厦 17 楼

#### 3. 项目联系方式

项目联系人：蒋小芬      电 话：13861063094

附件 1：

### 采购文件获取登记表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

投标人全称（公章）：	
现委托_____（被授权人的姓名）参与江苏春为全过程工程咨询有限公司此项目的投标工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。	
法定代表人（签字或盖章）：	
被授权人姓名：	联系电话：
第二代身份证号码：	
接收招标文件指定电子邮箱：	
报名时间：	
被授权人签字：	

注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性 and 有效性负全部责任。

## 目录

前附表.....	2
招标公告.....	4
第一章 总 则.....	8
第二章 竞标文件的组成.....	16
第三章 采购内容及技术要求.....	17
第四章 合同主要条款.....	37
第五章 评标细则.....	41
第六章 附 件.....	42

# 第一章 总 则

## 1、项目概况

见竞争性谈判公告

## 2、竞标单位资格要求：

见竞争性谈判公告

## 3、采购项目

常州市中级人民法院诉讼服务中心智能化改造项目二期

## 4、谈判费用

供应商应自行承担其编制、提交谈判文件以及参加招竞争性谈判活动所产生之一切费用。无论竞争性谈判活动中的做法和结果如何(包括采购单位决定取消采购的)，采购人和代理机构对上述费用不负任何责任。

## 5、谈判文件的组成

谈判文件是用以阐明所需货物及服务、谈判程序的资料。本竞争性谈判文件、代理机构在谈判之前发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是竞争性谈判文件的组成部分，对竞标单位起约束作用。竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章：总则

第二章：竞标文件的组成

第三章：采购项目及技术要求

第四章：合同主要条款

第五章：评标细则

第六章：附件

竞标单位仔细检查竞争性谈判文件是否齐全，如有缺漏，立即与本公司联系解决。

竞标单位应认真审阅竞争性谈判文件全部内容，实质上不响应竞争性谈判文件要求的竞标文件将被拒绝或视作无效竞标。

## 6、澄清通知

6.1 代理机构向竞标单位提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使竞标单位利用的资料。代理机构对竞标单位由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

6.2 竞标单位提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性谈判文件后，按规

定时间以书面形式递交或传真（经确认）至采购代理机构，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。

**所有的澄清通知以补充公告形式在网上发布。**

## **7、谈判文件的修改**

7.1 竞争性谈判文件的修改以补充公告形式在网上发布。竞标单位在收到该修改文件后，应立即以书面形式予以确认。

7.2 为使竞标单位在编制竞标文件时有充分的时间对谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，代理机构可酌情延长提交竞标文件的截止时间，具体时间在谈判文件的修改、补充等通知中予以明确。

## **8、竞标报价**

8.1 项目总价应包括谈判文件所确定的采购范围内所有货物以及相应供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、劳务、培训、必须的备件和工具、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等所有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切其他相关费用。

### **8.2 谈判报价方式**

8.2.1、供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的报价应与分项报价表中的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

8.2.2、供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

8.2.3、培训服务费用报价：由各供应商根据自身情况自行决定是否单列。如供应商单列培训费用，则自行将响应文件所提供的“分项报价表”按格式扩展。

8.2.4、售后服务费用报价：同上。

8.2.5、供应商需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

8.2.6、本项目的最高限价（或者采购预算）为 420000 元，项目报价高于最高限价（或者采购预算）的作为无效响应处理。

8.2.7、供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，**将被认定为无效。**

8.2.8、**每项货物只能有一个谈判报价，采购人不接受具有附加条件的报价，**

含有附加条件的报价视为无效响应。

8. 2.9、谈判报价次数：项目采用二次报价，响应文件的谈判报价作为首次报价，在谈判小组评审谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价。

## 9、竞标文件的组成

详见第二章《竞标文件的组成》

## 10、投标保证金： /

## 11、竞标文件的份数和签署

11.1 竞标单位应提交胶装的竞标文件壹份“正本”和叁份“副本”。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

11.2 竞标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由竞标单位法定代表人或其授权委托人亲自签署并加盖法人单位公章。

11.3 竞标文件应无涂改和行间插字，竞标单位造成的必须修改的错误，修改处应由竞标文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

## 12、竞标文件的有效期

自提交竞标文件截止之日起 60 天内，竞标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

## 13、竞标文件的密封、装订与标志

13.1 竞标单位应将竞标文件密封并在封袋骑缝处加盖竞标单位公章。

13.2 所有封袋上都应写明采购单位名称、招标项目名称。

13.3 竞标单位未按上述规定提交竞标文件，其竞标文件将被拒绝。

## 14、竞标文件提交截止时间

竞标单位应在规定的截止日期和时间之前将竞标文件提交至代理机构，凡逾期送达的竞标文件将视为无效竞标文件处理。

## 15、竞标文件的修改和撤回

15.1 递交竞标文件以后，竞标单位可以提出书面修改和撤回要求，但这种修改和撤回，必须在规定的竞标文件递交截止时间前。竞标单位修改文件的书面材料，须密封送达代理机构，同时应在封套上标明“修改竞标文件（并注明项目名称）”和“谈判时启封”字样。

15.2 在递交竞标文件截止时间后，竞标单位要求撤回已递交的竞标文件的，

其投标保证金将不予退还。

## 16、谈判时间

**谈判时间：详见前附表**

## 17、谈判程序

17.1 代理机构按规定的地点主持谈判活动。谈判活动由代理机构、采购单位、竞标单位及有关方面代表参加。

17.2 采购单位、竞标单位应委派代表准时参加，竞标单位法定代表人或授权委托代理人应携带本人身份证签名报到，以证明其出席开标活动。

17.3 竞标单位的法定代表人或授权委托代理人未准时参加开标活动的视为自动放弃竞标，其竞标文件将不予评审。

17.4 谈判小组对竞标单位递交的竞标文件进行审查，按顺序分别对审查通过的竞标单位进行谈判。谈判时将考虑以下因素：竞标单位报价、资信实力、设备技术参数与品质、安装保障及售后服务等。

17.5 竞标单位介绍服务方案实施、质量及回复谈判小组的提问；

17.6 进行包括但不限于价格、品质以及售后服务等商务条款的商讨；

17.7 谈判小组经过与竞标单位的谈判，根据竞标单位的承诺、响应程度和最终报价进行综合评审。

17.8 如谈判过程中出现本竞争性谈判文件未尽事宜，由谈判小组根据有关法律、法规以及项目实际情况讨论决定。

## 18、谈判小组

18.1 代理机构根据本次项目的特点和有关规定组建谈判小组，谈判小组由采购单位代表、专家评委组成。

18.2 谈判小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

18.2.1 审查竞标文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价；

18.2.2 可以要求竞标单位对竞标文件有关事项作出解释或澄清；

18.2.3 推荐中标候选人名单；

18.2.4 向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

18.3 谈判小组成员应当履行下列义务：

18.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

18.3.2 按照谈判文件规定的评标细则准进行评审，对评审意见承担个人责

任；

18.3.3对谈判商过程和结果，以及竞标单位的商业秘密保密；

18.3.4负责评标报告的起草；

18.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

18.3.6配合代理机构答复竞标单位对成交结果提出的质疑。

## 19、评审内容的保密

19.1谈判开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向竞标单位或与评审无关的其他人泄露。

19.2在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标单位对代理机构和评标小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

## 20、对竞标文件的审查

谈判小组首先对竞标文件进行初审，竞标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

**资格性审查：**依据法律法规和谈判文件的规定，对竞标单位递交的竞标文件中的资格证明材料、投标保证金等进行审查，以确定竞标单位是否具备竞标资格。

**符合性审查：**依据谈判文件的规定，从实质性响应谈判文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

谈判小组应审查每份竞标文件是否具备竞标资格，是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的竞标文件应该是与谈判文件要求的实质性条款相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响到谈判文件中规定的技术参数、性能、供货期、供货范围、服务要求、付款方式、付款条件等谈判小组认定的实质性条款，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中采购单位的权利或减少了竞标单位的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的竞标单位的竞争地位产生不公正的影响。如果竞标文件没有实质性响应本谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，并视作无效。

20.1 竞标文件有下列情况之一者，谈判小组有权将其拒绝，并做无效标处理：

20.1.1 竞标文件逾期送达指定地点的；

20.1.2 竞标单位的竞标文件未按照规定要求密封、盖章的；

- 20.1.3 应交未交投标保证金的；
  - 20.1.4 与谈判文件有重大偏离；
  - 20.1.5 竞标单位的报价是选择性或是附有条件的；
  - 20.1.6 经谈判小组认定竞标单位的报价低于成本价的；
  - 20.1.7 竞标单位的竞标报价超出采购预算或最高限价的；
  - 20.1.8 竞标文件未按谈判文件规定的格式、内容和要求编制，竞标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
  - 20.1.9 竞标单位的竞标文件出现了谈判小组认为不应当雷同的情况；
  - 20.1.10 竞标单位资格条件不符合国家有关规定和谈判文件要求的，或者拒不按照要求对竞标文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组可以否决其竞标；
  - 20.1.11 按有关规定无效的其他情形；
- 20.2 竞标文件修正错误的原则如下：
- 20.2.1 竞标文件中报价一览表内容与竞标文件中明细内容不一致时的，以报价一览表为准；
  - 20.2.2 竞标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
  - 20.2.3 如果单价乘数量不等于总价，数量符合谈判文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合谈判文件要求的作为未实质性响应谈判文件处理，该竞标文件将不予以评审，视作无效竞标；
  - 20.2.4 对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
  - 20.2.5 竞标单位对于上述修正后的结果应向谈判小组作出书面确认并予以认可。竞标单位不同意以上修正，则其竞标将被拒绝或视作无效。
- 20.3 谈判小组对竞标文件的判定，只依据竞标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

## 21、竞标的澄清

21.1 为了有助于对竞标文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权就竞标文件中含混之处向竞标单位提出询问或澄清要求。竞标单位必须按照谈判小组的要求进行答疑和澄清，该答复将作为竞标文件内容的一部分。竞标单位未作出或拒绝答疑和澄清的，视为撤回竞标，其投标保证金不予退还。

21.2 谈判小组可要求竞标单位就澄清的问题作出答复，该答复经竞标单位

代表的签字认可，将作为竞标文件内容的一部分。

21.3 竞标单位在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变竞标的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出谈判文件的范围及改变竞标文件的实质性内容。

## 22、采购失败

在采购中，出现下列情形之一的，应宣布采购失败：

22.1 符合专业条件的竞标单位或者对谈判文件作实质响应的竞标单位不足三家的；

22.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3 竞标单位的最终报价均超过了采购预算，采购方不能支付的

22.4 因重大变故，采购任务取消的。

## 23、确定成交单位

23.1 本项目评标办法采用最低评标价法。

23.2 最低的竞标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

23.3 采购单位授权谈判小组直接确定成交单位。

## 24、成交结果及公示

24.1 代理机构将成交单位、成交金额等信息在常州市政府采购网、江苏春为全过程工程咨询有限公司网站上公示一个工作日，若无异议，成交候选供应商将正式确定为成交供应商。

## 25、成交通知书

25.1 在成交公告公示期期满，将以书面形式向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分并对采购单位和成交单位具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果或者成交单位放弃中标，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。

25.2 代理机构及采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

## 26、履约保证金： /

## 27. 合同的签订

27.1 成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点与采购单位签订合同，否则按放弃处理。

27.2 签订合同及合同条款应以谈判文件和成交单位的竞标文件及其澄清文件为依据。

27.3 成交单位未按期签订合同的，采购单位可以与排在成交单位之后第一位的成交候选人签订合同或重新委托进行招标。

27.3.1 成交单位因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购单位及成交单位互不承担任何责任及损失。

27.3.2 成交单位无正当理由未按期签订采购合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

27.4 授予合同时变更及配置的权利

招标人在授予合同时有权对“竞标文件”中的货物及配置在适当范围内进行调整。

28、因中标人导致中标无效的，采购单位可以与排在成交单位之后第一位的中标候选人签订采购合同或重新委托进行招标，原成交单位应承担相应损失（包括但不限于以下损失）：

28.1 原谈判活动产生的合理费用；

28.2 如最终中标价高于原中标价的，原中标人应当以中标价的差价对招标单位进行赔偿。

29、文件中提供材料（设备）备选品牌（或规格、型号、产地）的，可以在备选品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价；未提供备选品牌的，报价单位应根据清单及设计文件要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价。报价单位拟在备选品牌（或规格、型号、产地）外自行选择品牌，自选品牌应在性能、价格、技术指标、技术参数等方面均不低于备选品牌，并在投标文件内提交该品牌材料（设备）在品牌、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于采购人推荐品牌的相关证明材料，得到评标委员会认可的品牌可以接受，未提供相关证明材料的响应文件将视为未能对本招标文件作出实质性响应，将会判为报价无效。

## 第二章 竞标文件的组成

### 一、资格证明材料，复印件须加盖公章，必要时评标小组有权要求提供原件进行核对

\*1、响应函（附件一）；

\*2、法定代表人参加谈判会的提供：法定代表人资格证明书（附件二）和本人身份证；委托代理人参加谈判会的提供：授权委托书（附件三）和本人身份证；

\*3、“三证合一”的营业执照（事业单位的可提供“三证合一”的组织机构代码证）；

\*4、供应商资格要求涉及的其它证明材料

\*4.1、投标人电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

\*4.2、项目经理机电工程二级(含)以上或通信与广电工程二级(含)以上的注册建造师证书及安全考核证书（B证）

### 二、价格及有关商务部分材料

\* 开标一览表

### 三、技术部分材料

\*1、偏离表

\*2、承诺函

\*3、产品质量保证、服务承诺书

### 四、说明

1、上述带“\*”条款竞标单位必须在竞标文件中提供，否则将作为无效响应处理。

2、对本章所有的格式，竞标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。竞标单位可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

3、竞标单位需按竞标文件的组成要求进行编制。

## 第三章 采购内容及技术要求

### 一、采购项目交货时间、地点：

- 1、交货时间：合同签订后 30 天内交货并安装到位。
- 2、交货地点：采购单位指定地点
- 3、付款方式：所有设备全部安装完毕线路敷设完毕且验收合格后付至合同价款的 70%，审计结束后支付至合同价款的 97%；3%质保金于整体质保期满后 15 天内结清（质量保证金在质保期内无利息）。

### 二、售后服务

#### **设备安装、调试验收结束后免费整机保修 3 年。**

1) 供应商及时提供相应的技术资料，派出工程技术人员按照采购单位要求做好设备安装前准备工作，保证设备安装按期进行，一次性通过验收合格。

2) 供应商负责设备的供应、安装、调试、以及提供技术服务等全部工作；自设备安装调试并经相关部门验收合格、交付使用之日起免费维护保养 3 年（质量保证期），质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养，零配件享受出厂价。

## 三、采购明细

项目名称：常州市中级人民法院诉讼服务中心改造项目						单位：（元）		
序号	设备名称	推荐品牌	性能参数	数量	单位	预算价格		备注
						单价	合价	
A	设备材料							
一	视频监控							
1	室内半球型摄像机	海康威视 天地伟业 华为	<p>★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明）</p> <p>★像元尺寸不小于2.9um×2.9um</p> <p>★内置GPU芯片。</p> <p>在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。（公安部检验报告证明）</p> <p>★最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明）</p> <p>宽动态能力不小于120dB；信噪比不小于60dB。设备配置2个点阵红外灯，红外补光距离不小于50米</p> <p>支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明）</p> <p>照度适应范围需大于120dB。（公安部检验报告证明）</p> <p>摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；需具有1个RJ45接口、1个麦克风、1路报警输入、1路报警输出、1个SD卡卡槽、1个RS232接口、1个复位按键。</p> <p>★支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。</p>	33	只			诉讼服务中心1F、2F，24小时自助服务中心增设

			<p>(公安部检验报告证明)</p> <p>设备默认不开启 telnet、ftp 和 tftp 服务, 对未使用的服务及端口应默认关闭★射频电磁场辐射抗扰度应符合 GB/T 17626. 3-2006 中试验等级 3 的规定。(公安部检验报告证明)</p> <p>★辐射骚扰限值应符合 GB/T 9254-2008 中等级 A 的规定。(公安部检验报告证明)</p>					
2	室内枪形 型摄像机	海康威视 天 地伟业 华 为	<p>★具有不小于 1/1.8"靶面尺寸。(公安部检验报告证明)</p> <p>★像元尺寸不小于 2.9um×2.9um</p> <p>★内置 GPU 芯片。</p> <p>在 2560x1440 @ 25fps 下, 清晰度不小于 1400TVL。(公安部检验报告证明)</p> <p>★最低照度彩色不大于 0.0002 lx, 黑白不大于 0.0001 lx。(公安部检验报告证明)</p> <p>宽动态能力不小于 120dB; 信噪比不小于 60dB。设备配置 2 个点阵红外灯, 红外补光距离不小于 50 米</p> <p>支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸图片。(公安部检验报告证明)</p> <p>照度适应范围需大于 120dB。(公安部检验报告证明)</p> <p>摄像机能够在-40~70 摄氏度, 湿度小于 93%环境下稳定工作; 需具有 1 个 RJ45 接口、1 个麦克风、1 路报警输入、1 路报警输出、1 个 SD 卡卡槽、1 个 RS232 接口、1 个复位按键。</p> <p>★支持 https 通信协议, 且 https 协议不存在已公布的漏洞。(公安部检验报告证明)</p> <p>设备默认不开启 telnet、ftp 和 tftp 服务, 对未使用的服务及端口应默认关闭★射频电磁场辐射抗扰度应符合 GB/T</p>	7	只			诉讼服务中心 1F 增设

			17626.3-2006 中试验等级 3 的规定。(公安部检验报告证明) ★辐射骚扰限值应符合 GB/T 9254-2008 中等级 A 的规定。(公安部检验报告证明)					
3	专用枪机 支架	海康威视 天 地伟业 华 为	通用壁装支架/与摄像机颜色一致/钢/199.3×83.04mm	7	套			诉讼服务中心 1F 增设
4	桌面半球 形摄像机	海康威视 天 地伟业 华 为	200 万 1/2.7" CMOS 超宽动态双目桌面网络摄像机 支持画中画功能, 一个镜头的画面可以叠加在另一个镜头的 画面内, 并且叠加画面位置可调 支持一键录音录像功能 内置双麦克风, 支持立体声 最低照度:彩色:0.004 Lux @ (F1.2, AGC ON), 黑白:0.0015 Lux @ (F1.2, AGC ON) 镜头:2.0mm@F2.2, 水平视场角 132°, 垂直视场角 76° (2.8mm@F2.0, 水平视场角 110°, 垂直视场角 60°) 可选 调整角度:水平-17° ~17°, 垂直-17° ~17°, 旋转-180° ~180° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 /H.264/MJPEG 最大图像尺寸:1920x1080 存储功能:支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC / Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) 通讯接口:1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口; 音频接口:1 对音频(Line in/Mic in)输入/输出接口	5	只			诉讼服务中心 1F 增设

			报警接口:1 对报警输入/输出(三极管:超过 30 毫安建议加继电器) 工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于 95%(无凝结) 电源供应:DC:5V±20% 电源接口:Φ3.5mm 圆口 功耗:4.5W Max 尺寸(mm):Φ95 ×70.3					
5	监控开关电源	国产优质	5V 20A	2	只			增设摄像机使用(标准:4 个视频监控使用一个开关电源)
6	调解室、法庭专用摄像机	海康威视 天地伟业 华为	200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 最小照度:0.01Lux @(F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:2.8mm, 水平视场角:113.5° (4mm、6mm、8mm、12mm 可选) 调整角度水平:0° ~355°, 垂直:0° ~75° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:最大支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128G) 断网本地存储,NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) 通讯接口:1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:1 对音频输入(Line in)/输出接口(插线式) 报警输入:1 路	12	只			诉讼服务中心 1F、2F、信访接待中心增设

			报警输出:1路(三极管:超过30毫安建议加继电器) 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:圆头电源接口 功耗:5W Max 红外照射距离:10-30米 防护等级:IP67 防暴等级:IK10 尺寸(mm):Ø111×82.4					
7	监控开关电源	国产优质	12V-8A	13	只			增设摄像机使用(标准:4个视频监控使用一个开关电源)
8	监控专用电源箱	定制	500*500*150 专用接线箱, 内置分路接线排	3	只			放置监控开关电源
9	64路硬盘录像机	海康威视 天地伟业 华为	<p>★支持接入双目、三目、800w、1600w 球型鹰眼、2400w 环型鹰眼相机, 3200w 摄像机, 并可将视频画面以多画面分割方式显示, 可自定义画面布局(以公安部检测报告为准)</p> <p>★支持报警输入触发一键撤防功能, 撤防的报警类型可选(弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出)(以公安部检测报告为准)</p> <p>★支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务, 可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条(以</p>	1	台			增加的摄像头用

			公安部检测报告为准) ★支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置（以公安部检测报告为准） ★支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192（以公安部检测报告为准） ★支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像（以公安部检测报告为准）					
10	存储硬盘	日立 希捷 西数	ST6000VX001, 6TB, 5400RPM, 3.5", SATA	12	块			
11	吸顶式拾音器	快鱼 海康 威视 亿安 达	信号处理电路：ClearSpeech 数字语音降噪技术 麦克风：两只高灵敏度电容咪头 监听面积：10平方米~80平方米 音频传输距离：3000米 频率响应：20Hz ~ 20kHz 灵敏度：-46dB 信噪比：70dB(1米 40dB 音源) 35dB(10米 40dB 音源) 1KHz at 1Pa 指向特性：全指向性 动态范围：50dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压：120dB SPL (1KHz, THD 1%)	9	只			调解室

			<p>输出阻抗：600 欧姆非平衡  输出信号幅度：2.5Vpp/-25db  保护电路：雷击保护、电源极性反转保护  连接方式：3 条引线（电源, 音频, 公共地）  传输线缆：3 芯 0.5mm<sup>2</sup> RVVP 电缆  电源电压：直流稳压 DC 12V，大于 500 米推荐 15V  电源电流：20 mA  环境温度：-35℃ ~ 70℃  符合标准：3C 强制认证，ISO9001 质量体系认证，欧盟 CE 标准，美国 FCC 认证</p>				
12	拾音器电源适配器	快鱼 海康 威视 亿安 达	<p>拾音器接口：1 个三芯 (V, A, G)  音频输出端子：三个线性输出 (1 个两芯端子, 1 个 3.5 耳机输出, 1 个 Line out 共模音频信号输出 )  音量调节：-20dB ~ +20dB  频率响应：20Hz ~ 20kHz  输出电压：12VDC ± 5%  输出电流：≤200mA 纹波：≤20mvrms  输出信号幅度：2.5Vpp/-25db  防水特性：户内防潮  保护电路：雷击保护、电源极性反转保护  拾音器连接方式：电源线 V（红色）、音频 A（黄色）、公共地 G（黑色）  拾音器线缆：3 芯 0.5mm<sup>2</sup> RVVP 屏蔽电缆  音频输出线缆：2 芯 0.5mm<sup>2</sup> RVVP  电源输入电压：直流电 DC12V</p>	9	只		拾音器配套

			工作环境温度：-25℃ ~ 75℃					
二	机房及汇聚点设备							
1	48口千兆接入交换机	H3C 锐捷 瞻博	<p>架构 48 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，4 个千兆 SFP 口</p> <p>支持最多 8 个端口聚合；支持最多 128 个聚合组（IRF2）；支持 LACP</p> <p>性能 交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps</p> <p>★ERPS 实现 ERPS 功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms</p> <p>★CPU 防护 实现 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作</p> <p>VLAN 特性 支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN；支持基于 MAC 的 VLAN；</p> <p>最大 VLAN 数(不是 VLAN ID) ≥4094</p> <p>★堆叠 最大堆叠台数 ≥9 台</p> <p>最大堆叠带宽 ≥40G（万兆上行主机）</p> <p>可要求堆叠带宽 ≥40G（万兆上行主机），并要求实配接口的基础上额外满配堆叠带宽所需的接口和互联模块</p> <p>支持跨设备链路聚合，单一 IP 管理，分布式弹性路由</p> <p>支持通过标准以太网端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）</p> <p>支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成 MAC 和 IP 地址的重配置，无需手动干预</p> <p>支持远程堆叠</p>	9	台		<p>1、诉讼中心 3F 机房增设 1 台（监控用）</p> <p>2、诉讼中心 3F 机房增设 6 台（网络用）</p> <p>3、24 小时自助中心增设 1 台（网络用）</p> <p>4、信访接待中心增设 1 台（网络用）</p> <p>5、门卫增加 1 台（网络预留）</p>	

		<p>★VxLAN 支持二层 VxLAN 支持三层 VxLAN 支持 EVPN 路由协议 支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF 支持 IPv6 静态路由、RIPng 组播协议 支持 IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2 支持 PIM Snooping 支持 MLD Proxy 支持组播 VLAN 支持 PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM 支持 MSDP, MSDP for IPv6 支持 MBGP, MBGP for Ipv6 管理维护 支持 SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 支持 OAM(802.1AG, 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 兼容性 本次所投交换机均为同一品牌 绿色节能 符合 IEEE 802.3az (EEE) 节能标准 端口定时 down 功能 (Schedule job) 支持端口休眠, 关闭没有应用的端口, 节省能源 提供 ROHS 节能认证 资质要求 产品生产厂商应具有健全的环保体系, 建立有害物质的检测手段, 严格管理产品采购和生产环节, 禁止或控制有毒有害物质的使用, 需通过 QC 080000 有害物质过程管理体系认证, 投标时提供证书复印件 为响应国家低碳的要求, 产品厂商在产品的设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施, 产品生产厂商需通</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>过 ISO 14064 温室气体核查，投标时提供证书复印件 要求提供泰尔实验室第三方权威测试报告 具备工信部入网证及检测报告，提供证书复印件 ★配置 不少于 48 个千兆电接口，不少于 4 个千兆光接口</p>				
2	24 口接入交换机	H3C 锐捷 瞻博	<p>架构 整机最大<math>\geq 24</math> 个电端口，<math>\geq 4</math> 个千兆 SFP 光端口 支持最多 8 个端口聚合；支持最多 128 个聚合组（IRF2）； 支持 LACP 性能 交换容量<math>\geq 336</math>Gbps，包转发率<math>\geq 51</math>Mpps ★ERPS 实现 ERPS 功能， 能够快速阻断环路， 链路收敛时间<math>\leq 50</math>ms ★CPU 防护 实现 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 VLAN 特性 支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN； 支持基于 MAC 的 VLAN； 最大 VLAN 数(不是 VLAN ID)<math>\geq 4094</math> ★堆叠 最大堆叠台数<math>\geq 9</math> 台 最大堆叠带宽<math>\geq 40</math>G（万兆上行主机） 可要求堆叠带宽<math>\geq 40</math>G（万兆上行主机），并要求实配接口的基础上额外满配堆叠带宽所需的接口和互联模块 支持跨设备链路聚合，单一 IP 管理，分布式弹性路由 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成 MAC 和 IP 地址的重配置，无需手动干预 支持远程堆叠</p>	2	台		24 小时自助服务（监控用）1 台、智慧政务排队系统 1 台

		<p>★VxLAN 支持二层 VxLAN 支持三层 VxLAN 支持 EVPN 路由协议 支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF 支持 IPv6 静态路由、RIPng 组播协议 支持 IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2 支持 PIM Snooping 支持 MLD Proxy 支持组播 VLAN 支持 PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM 支持 MSDP, MSDP for IPv6 支持 MBGP, MBGP for Ipv6 管理维护 支持 SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 支持 OAM(802.1AG, 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 兼容性 本次所投交换机均为同一品牌 绿色节能 符合 IEEE 802.3az (EEE) 节能标准 端口定时 down 功能 (Schedule job) 支持端口休眠, 关闭没有应用的端口, 节省能源 提供 ROHS 节能认证 资质要求 产品生产厂商应具有健全的环保体系, 建立有害物质的检测手段, 严格管理产品采购和生产环节, 禁止或控制有毒有害物质的使用, 需通过 QC 080000 有害物质过程管理体系认证, 投标时提供证书复印件 为响应国家低碳的要求, 产品厂商在产品的设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施, 产品生产厂商需通</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			过 ISO 14064 温室气体核查, 投标时提供证书复印件 具备工信部入网证及检测报告, 提供证书复印件 ★配置 不少于 24 个千兆电接口, 不少于 4 个千兆光接口					
3	单模光模块	H3C 锐捷 瞻博	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)	22	个			配套增设各交换机使用
4	网络跳线	百盛 赫点 思曼迪	规格: 2 米非屏蔽智能网络跳线 1. 性能超越 ANSI/TIA/EIA-568B. 2-1 标准; 2. ★智能型网络跳线采用十芯结构, 其中两芯用于实现管理功能, 便于快速查找, 可以在只有一端连接配线架的情况下, 轻松找到另一端; 3. 特别设计的 RJ45 接头, 确保优异性能; RJ45 头、护套、线缆一体化, 确保多次插拔; 4. ★提供权威第三方检测机构出具的智能网络跳线检测报告复印件并加盖原厂公章;	410	条			网络、监控使用
5	LC-LC 光纤跳线	百盛 赫点 思曼迪	3.0mm 单模光纤跳线, LC-LC 优质双芯, 5 米	24	对			
6	24 口非屏蔽六类配线架	百盛 赫点 思曼迪	规格: 24 口六类智能网络配线架 1. 符合标准: ISO/IEC 11801 , TIA/EIA-568-B. 2; 2. ★兼容全系列非屏蔽和屏蔽铜缆网络系统, 两端都有标识区; 加厚型后理线支架上设置 24 个线缆自动捆扎装置, 能调节捆扎力度, 保证弯曲半径和避免线缆挤压; 3. ★配线架带 LED 指示灯; 配合智慧布线管理系统软件使用, 实现智能布线管理功能, 方便使用和维护 (不同品牌智能布线技术原理有区别, 所选择品牌自行搭配软硬件方案, 只需实现智能布线管理功能即可)	11	条			1、诉讼中心 3F 机房增设 3 套 (电话用) 2、诉讼中心 3F 机房增设 4 套 (监控用) 3、24 小时自助中心增设 2 套

			4. ★提供具有该智能功能的第三方检测机构出具的链路检测报告复印件并加盖公章;					(网络、监控用) 4、信访接待中心增设 2 套(网络监控用)
7	100 对 110 配线架	百盛 赫点 思曼迪	规格: 110 型 100 对机架式配线架 1. 110 型配线架采用阻燃 PVC, 材质符合 UL 94V-0 阻燃性标准; 2. 安装方式: 19" 标准机柜, 高度 1U; 3. 接线排满配, 包含 20 个 4 对和 4 个 5 对接线;	1	条			
8	电话跳线	百盛 赫点 思曼迪	规格: 2 米 3 类电话跳线, 一端 RJ45, 另一端鸭嘴头	15	条			
9	42U 落地机柜	国产优质	42U 图腾 600*1000*2000 落地机柜, 19" 标准设计, 有效地保护设备的安全。可方便拆装的左右侧门。前后网孔门。可选择加宽载重板, 符合 19 英寸标准、公制标准、ETSI 标准, 黑色落地机柜	2	台			
10	22U 落地机柜	国产优质	12U 图腾 600*450*650 落地机柜, 19" 标准设计, 有效地保护设备的安全。可方便拆装的左右侧门。前钢化玻璃门。可选择加宽载重板, 符合 19 英寸标准、公制标准、ETSI 标准, 黑色小型壁挂机柜	1	台			24 小时自助服务 1 台
11	强电工业插座	国产优质	防爆工业插座铸铝防水盒, 静电喷塑处理, 新国标五孔 10A	10	套			
12	机柜 PDU	国产优质	8 位 16A PDU 机柜电源分配器 机柜专用插座, 双断开关保护模块	10	个			
13	电池	索卡奇 阳	12V-100AH 蓄电池	20	节			

		光 GNB						
14	电池柜	索卡奇 阳 光 GNB	UPS 电源电池柜 蓄电池, 电池箱	1	台			
三	网线							
1	6类非屏蔽双绞线	百盛 赫点 思曼迪	规格: 六类非屏蔽双绞线 1. 双绞线采用规格 23AWG 的单芯裸铜为导体, 聚乙烯类高分子材料为绝缘体, 外皮材料采用阻燃型高分子材料; 2. ★为确保稳定性和响应环保, 要求通过以下权威检测认证: CE、UL、ROHS、REACH、ETL 复印件加盖原厂公章; 3. ★为满足测试重要指标, 回波和串音的稳定性以及达到高余值要求, 投标时提供线缆产品实用新型专利证书, 复印件加盖原厂公章; 4. ★提供信息产业部六类非屏蔽线缆检测报告、4 连接点信道、6 连接点链路测试报告, 复印件加盖原厂公章; 5. ★为体现性能和阻燃, 提供由第三方权威机构出具的成束阻燃测试报告, 复印件加盖原厂公章;	8	箱			
2	PVC25 管	国产优质	PVC25 管, 白色硬聚氯乙烯穿线管	100	米			
四	门禁系统							
1	双门磁力锁	海康威视 中 控 微耕	DC12V 输入, 工作电流: 1000mA/500mA, 抗拉力: 280kg	1	套			3F 门禁
2	磁力锁专用支架	海康威视 中 控 微耕	磁力锁专用支架	1	套			
3	指纹读头	海康威视 中	1、传输频率: EM 的为 125KHz, MIFARE 的为 13.56MHZ	1	套			

	(带刷卡)	控 微耕	<p>2、读卡时间：0.1 秒</p> <p>3、工作电流：EM 读头 &lt; 60 mA, MF 读头&lt; 70 mA</p> <p>4、通讯接口： RS485 接口或 WG 接口</p> <p>5、适用卡型： EM(4100 系列) 或 Mifare Light、Mifare One、TYPE A;</p> <p>6、感应距离：EM 卡&lt; 150 mm, IC 卡&lt;100mm</p> <p>7、工作温度： -20℃ --- +65℃</p> <p>8、存储温度： -40℃ --- +85℃</p> <p>9、工作电压： 外部电源 DC 6~15V</p>				
4	开门按钮	海康威视 中 控 微耕	<p>开关耐压：250VDC</p> <p>负载电流：1.25A</p> <p>外壳材料：ABS</p> <p>复位方式：自动复位</p>	1	个		
5	门禁控制 器	海康威视 中 控 微耕	<p>容量：可记录 5000 张卡片资料</p> <p>内含薄膜键盘（可输入数字及 26 个英文字母）、液晶显示（2`8 字母）</p> <p>控制门数：管制二个门</p> <p>通讯方式：整个线路以 RS485 协议以及 TCP/IP 协议混合传输信息，通讯参数为“19600, E, 8, 1”</p> <p>信号输出/入点：2 个输入点、2 个输出点，可扩充 16 个输入和 16 个输出点</p> <p>软件功能：管制每一张卡、每一个门、每个节假日、24 小时分段时间控制，并具有 3 层反潜回管制功能</p> <p>工作环境：温度/2° C-55° C、功率/1-10W、电压/12VDC、电流/400mA</p>	1	套		

6	电源线	国产优质	黑色绝缘护套 2 芯电源线，白色塑料膜，无氧铜芯，RVV2*1.0 平方电缆线	60	米			
7	信号线	国产优质	黑色绝缘护套 2 芯电源线，镀锡铜丝编织屏蔽层，无氧多股铜芯，RVVP2*1.0 平方电缆线	60	米			
五	智慧政务排队系统							
1	控制电脑	联想 惠普 戴尔	CPU: Intel i5; 内存容量: 8GB 硬盘容量: 512GSSD+1TB; 显示设备: 21.5 寸 操作系统: win10	1	台			
2	自助排队取号终端	傲视 冠洲 睿稚	19 寸自助排队取号终端: 液晶显示器: 19"; 屏幕比例 4:3; 分辨率 1280*1024; 亮度: 300cd/m <sup>2</sup> 触摸方式: 采用投射式电容触摸技术; 电容防爆触摸屏: 分辨率 4096×4096, 透明度 95%, 触摸屏寿命: 单点 5000 万次; 内置专业触控主板 Intel 四核 CPU 主频: 2.0GHz, 内存: 4GB, 存储: 64GB; 打印机:EPSON/BROTHER 打印机(热敏,带切纸) 二代身份证阅读器; 机身采用磨砂不锈钢面板, 新潮造型, 精致小巧, 适合面积紧凑的场景使用一体机遵照安全、可靠、便于使用和维修的设计原则, 表面采用使用美国杜邦环保(DuPont) Teflon®PFA 静电 UV 打印喷涂, 外观简洁流畅; 散热方式: 空气流通散热; 安装方式 落地安装 输入电压 AC 110V~240V, 50/60HZ	1	台			

			工作环境 工作温度(℃) 0℃~40℃ 工作湿度 10%~85%RH <b>★产品通过 3C、FCC、CE、ROHS 认证</b>					
3	语音控制 器	傲视 睿稚	冠洲	嵌入式安卓系统、四核 CPU: 主频 1.8GHz, 内存: 2GB, 存储: 32GB; 内置科大讯飞语音模块; 支持男、女发声、语速快慢 设置等; 可在相对恶劣环境下稳定运行、全铝机身外框等。 <b>★产品通过 3C、FCC、CE、ROHS 认证</b>	1	台		
4	15 寸窗口 显示一体 机终端	傲视 睿稚	冠洲	窗口显示一体机终端; 显示终端授权软件 V3.0 屏幕尺寸:15.6 英寸;屏幕比例:16:9;显示分辨率:1920*1080 外观尺寸(高*宽*深): 241*394*34.8;正面玻璃: 3mm 黑色 丝印, 物理钢化 内 置专安卓控主板 四核 CPU 主频: 1.8GHz; 内存: 2GB; 存储: 32GB; 支持无线 WIFI 安装方式 壁挂 电源 电压 专业电源 AC 110V~240V, 50/60HZ 工作环境 工作温度(℃) 0℃~40℃ 工作湿度 10%~85%RH Non-Condensing <b>★产品通过 3C、FCC、CE、ROHS、节能认证</b>	9	台		<b>必须满足甲 方开孔尺寸</b>
5	安装固定 板及支架	定制		伸缩支架	9	套		
6	综合数据 显示终端	傲视 睿稚	冠洲	液晶尺寸: 49 寸; 显示终端授权软件 V3.0, 屏幕比例: 16:9; 分辨率: 1920*1080; 内置专业显控主板 四核 CPU 主频: 1.8GHz, 内存: 2GB, 存储: 32GB; 支持多种外部接口, 一体机遵照安全、可靠、环保以及便于	2	台		

			使用和维修的设计原则，表面采用进口金属烤漆工艺处理，外观简洁美观 外观材质：铝合金外壳，防锈钣金背板； 散热方式 空气散热 安装方式 壁挂(支持横向/竖向安装) 外观颜色 AS 典雅黑/可定制颜色 电源 电压 专业电源 AC 110V~240V, 50/60HZ 工作环境 工作温度(℃) 0℃~40℃ 工作湿度 10%~85%RH Non-Condensing <b>★产品通过 3C、FCC、CE、ROHS、节能认证</b>					
7	无线呼叫器	傲视 睿稚	冠洲	显示器：6位液晶显示，排队序号显示：4位，等候人数显示：2位，部件地址：1组8位DIP开关(地址值1-255)，17个双功能按键，功能更齐全，内置无线通信模块	6	台		
8	无线评价器	傲视 睿稚	冠洲	规格：4键，显示器：液晶显示，供电电压：直流12V/5V200 部件尺寸：200mm*95mm*121mm 接口类型：RJ45 网口(485通信)USB 接口、音频接口	6	套		
9	功放	国产优质		国产优质	1	套		
10	有线吸顶喇叭	国产优质		国产优质	6	套		
11	广播线	国产优质		RVS 2*1.0	100	米		
12	电源线	国产优质		RVV 2*1.0	200	米		
13	通讯线	百盛 赫点 思曼迪		规格：六类非屏蔽双绞线 1. 双绞线采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； 2. ★为确保稳定性和响应环保，要求通过以下权威检测认证：	3	箱		

		CE、UL、ROHS、REACH、ETL 复印件加盖原厂公章； 3. ★为满足测试重要指标，回波和串音的稳定性以及达到高余值要求，投标时提供线缆产品实用新型专利证书，复印件加盖原厂公章； 4. ★提供信息产业部六类非屏蔽线缆检测报告、4 连接点信道、6 连接点链路测试报告，复印件加盖原厂公章； 5. ★为体现性能和阻燃，提供由第三方权威机构出具的成束阻燃测试报告，复印件加盖原厂公章；					
14	辅材	配套安装辅材	1	批			

- 1、所有设备供应商中标后需提供与原系统对接承诺函（保证系统正常运行）及原厂三年质保函，窗口终端一体机 15.6 英寸尺寸必须为（高\*宽\*深）：241\*394\*34.8
- 注：2、打★项中标后需提供相关证明材料。



3、乙方应承担由于货物发生损坏或丢失而补供导致的延迟交付货物的违约责任。

#### 五、标记

1、每件包装箱的两个侧面，应用不褪色油漆写明合同号、到货站、收货人、货物名称、箱（件）号、体积（长\*宽\*高，以毫米表示）、毛（净）重以及生产日期和生产工厂。

2、乙方须在包装箱上明显标注“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等字样。

3、毛重 2 吨以上货物，应在包装箱侧面标明起吊挂绳的位置。

4、乙方不得用同一箱号标注任何两个箱件。包装箱应连续编号，并在全部装运过程中保持箱号顺序始终连贯。

#### 六、检验和验收

1、乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。

2、如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，供方承担由此发生的一切费用。

3、货物运达目的地后，甲方通知供方派员赴现场共同清验交收。

4、清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准 and 规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向供方提出更换、索赔的依据。

5、若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向供方索赔的有效证据。

6、乙方如对甲方提出的更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后 3 天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。

7、双方代表在工程现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构或双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

8、乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快更换或补发短缺部分，由此产生的运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。

上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或供方已按索赔要求予以更换均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。

八、付款方式：所有设备全部安装完毕线路敷设完毕且验收合格后付至合同价款的 70%，审计结束后支付至合同价款的 97%；3%质保金于整体质保期满后 15 天内结清（质量保证金在质保期内无利息）。

#### 九、质量保证

(1) 有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证是全新原厂正品，代理的产品，且得到生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

(2) 对甲方提供技术培训与保养常识培训。

(3) 自设备安装调试并经相关部门验收合格、交付使用之日起免费维护保养 2 年（质量保证期），质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养，零配件享受出厂价。。

(4) 维修响应时间：接到故障通知后 24 小时内作出答复，一般 48 小时之内解决；若甲方有需求，72 小时内到达现场解决；若遇重大问题在一周内解决。

(5) 备品、备件：乙方有充足的常用备用零部件，能及时处理各种一般性故障，继续备品备件可在 24 小时内到达现场。

(6) 乙方有一整套完善的售后服务体系及服务流程，并配备专业的技术人员，保证整个售后服务能及时全面地实施。

#### 十一、违约责任

1、乙方延迟交货，每延迟 1 日，按应交付货物总额\_\_\_\_\_支付违约金，违约金可直接从履约保证金或应支付货款中扣除；延期超过\_\_\_\_\_日，甲方有权强制解除合同并没收履约保证金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日\_\_\_\_\_向甲方支付违约金。

3、甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

4、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十二、解决纠纷的方式：因履行本合同发生争议协商解决不成的提交 常州 仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

十三、与本合同不可分割的附件

- 1、产品技术要求。
- 2、磋商文件及相关的资料。
- 3、乙方提交的响应文件。
- 4、经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。

十四、生效：本合同自双方签名盖章之日起生效。

十五、合同份数：本合同一式陆份。甲方、乙方、采购代理机构各执贰份。

甲方(盖公章):

法定代表人:

代理人:

经办人:

电话:

乙方(盖公章):

法定代表人:

代理人:

电话:

开户银行:

银行帐号:

见证方：（盖公章）江苏春为全过程工程咨询有限公司

法定代表人:

代理人:

以上格式供参考

## 第五章 评标细则

1、报价在采购预算价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不得成交。本次谈判采用最低评标价法，在满足谈判文件实质性要求，并符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的谈判单位作为中标单位。

2、评标小组各成员独立对每个有效谈判单位的投标文件进行评审和评价。

3、报价相同的由投标人代表抽签确定排序。评标小组认为，排在前面的中标单位的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标小组可以取消该谈判单位的成交候选资格，按顺序排在后面的成交候选谈判单位递补，以此类推。

### **特别说明：小型和微型企业产品价格扣除说明**

1、对小型和微型企业产品价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、投标人需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

**注：未在投标文件中提供中小微企业认定书或《企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。**

## 第六章 附 件

### 1、投标函

#### 投 标 函

江苏春为全过程工程咨询有限公司：

我们收到贵公司 号竞争性谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的招标活动并投标。为此，我放郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 我们愿意按照竞争性谈判文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括货物(服务)、材料及设计、制造、加工、运输、卸货至工地设备基础上、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2. 如果我们的竞标文件被接受，我们将严格履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3. 我们已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意竞争性谈判文件的所有规定，并放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我们同意按竞争性谈判文件中的规定，本竞标文件的有效期限为投标开始后 60 天。

5. 我们愿意提供代理机构在竞争性谈判文件中要求的所有资料。

6. 我们认为你们有权决定中标单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的竞标单位。

7. 我们愿意遵守招标标文件中所列的收费标准。

8. 我们承诺该竞标文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9. 我们愿意按竞争性谈判文件的规定交纳投标保证金，并同意竞标单位须知中关于投标保证金不予退还的规定。

10. 如果我们成交，我们愿意在签订合同时支付履约保证金，并按竞争性谈判文件的规定支付中标服务费。

所有有关响应文件的函电，请按下列地址联系：

供应商：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年 月 日

## 2、授权委托书

### 授权委托书

本授权委托书声明：

我 \_\_\_\_\_ (姓名) 系 \_\_\_\_\_ (竞标单位名称) 的法定代表人，现授权委托 \_\_\_\_\_ (被授权人的姓名、职务) 为本次竞标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的竞标、签订合约以及与之相关的各项工作。本竞标单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

竞标单位公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

帐号：

备注：

- 1、法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证原件。
- 2、委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

### 3、开标一览表

#### 开标一览表

供应商名称（公章）：

项 目 编 号：

单位：人民币（元）

项目名称	项目总价

供货期：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

日期： 年 月 日

## 4、分项报价表

## 分项报价表

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
							单价	合价
1								
2								
3								
4								
5								
...								
...								
合 计								

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整

## 5、承诺函

### 承 诺 函

江苏春为全过程工程咨询有限公司：

本公司愿意参加贵公司组织实施的项目的招标活动。本公司承诺：

1. 本公司依法缴纳税收和社会保障资金；
  2. 本公司参加招标活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招竞标活动的行为；
  3. 本公司提交的竞标文件中所有关于竞标单位资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。
  4. 我方愿意在领取成交通知书时按竞争性谈判文件的规定支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。
- 若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

竞标单位（盖章）：

年 月 日

## 6、产品质量保证、服务承诺书

产品质量保证如下：

服务承诺如下：

竞标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 7、企业声明函

### 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型、残疾人福利性单位、监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型、残疾人福利性单位、监狱）企业。

2、本公司参加常州市政府采购中心采购编号为\_\_\_\_\_号的\_\_\_\_\_政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型、残疾人福利性单位、监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小型（微型、残疾人福利性单位、监狱）企业产品报价合计为人民币（大写）\_\_\_\_\_圆整（小写¥：\_\_\_\_\_元）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

**注：供应商如属于以上情形的请提供。如不提供此声明函的，价格将不做相应扣除。**